



FICHA TÉCNICA COMUNICADOR WIFI IP ETHERNET UNIVERSAL



Descripción: Módulo de interface de comunicación para sistema de alarma que ya no comunica por teléfono. Con este módulo, se logra enlazar un panel de alarma a central de monitoreo por medio de internet con interfaz WIFI o Ethernet.

Funciones:

- Genera una línea telefónica local para el panel de alarma.
- Recibe los eventos en Ademco CID y los envía en protocolo Surgad IP o NTCOM a un centro de monitoreo.

Características:

- Módulo de comunicación compatible con protocolo Ademco CID.
- Alimentación 12VDC.
- Conexión a panel de alarma TIP y RING.
- Indicador de estado.
- Indicador de comunicaciones.
- Puerto de red Ethernet Jack RJ45.
- Modulo Wifi 2.4 Ghz, con conexión hasta 2 redes wifi.
- KISSOFF hasta que la central recibe el evento del panel de alarma.
- Soporta DHCP o IP fija.
- Auto programación del número de cuenta.
- Soporta un número de cuenta/abonado para eventos del módulo
- Transmite todos los eventos con códigos, particiones y cuentas/abonados que envíe el panel de alarma.
- Hasta 3 servidores para enviar eventos (principal, respaldo y paralelo).
- Incluye software de configuración MXK-Prog.
- Reporte de Keepalive cada 5 minutos.
- Se configura por medio del mismo puerto Ethernet con el software MSK-Prog.
- Protocolo de comunicación para central de monitoreo IP SIA09, NTCOM
- Dimensiones: largo 127mm x ancho 80mm x alto 31mm

Compatibilidad de alarmas: El producto es compatible con cualquier panel de alarma que tenga el protocolo de comunicación Ademco CID.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

TECNOIMPORTS

+52 449 171 0323

www.tecnoimports.com